

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



Imagens meramente ilustrativas

- Imagens limpas e cores mais vivas com a tecnologia LED de definição HD
- Super economia de energia
- Tela com tratamento antirreflexivo
- Ajustes de altura, inclinação e rotação



TELA LED de 19.5" / Resolução HD / Alto Contraste / Plug & Play / DVI + VGA

Tamanho de Tela	19.5", Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LED, 100% plana
Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating 3H
Suporte de Cores	16,7 milhões
Pixel Pitch	0,2712 mm (H) 0,2626 mm (V)
Brilho	250 cd/m²
Contraste	5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	170° / 160° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms (GTG)
Resolução Máxima	1600x900 @ 60Hz
Frequência de Varredura	Analógica: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) Digital: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
Vídeo	Analógico, Digital
Alto Falantes	Não
Conector	DVI-D e D-Sub 15 pinos (VGA)
Furação para suporte (VESA)	Sim (100 mm x 100 mm)
Recursos	Plug and Play; Abertura para trava tipo Kensington
Tensão	AC 100~240 V (+/-10%) / 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	20W (Típico) / ≤ 0,3 W
Controles Manuais – Painel Frontal	Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga-Desliga OSD (On Screen Display)/LED de equipamento ligado/standby
Ajustes	Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +20°), Altura (11 cm), Rotação Pivot (90°)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 463 x 322 x 224 mm (com base) Embalagem: 554 x 178 x 340 mm
Cor	Preto
Peso Líquido / Bruto	3,6 Kg / 4,86 Kg
Acessórios	Cabo de força 1,8m NBR 14136, Cabo D-Sub de 1.5m, Cabo DVI de 1.5m(opcional), Cabo de Alimentação tipo Y (opcional), Adaptador NBR 14136 – 2P+T (opcional), adaptadores de vídeo HDMI-VGA/DVI-VGA/HDMI-DVI/DVI-DisplayPort (opcional) e Manual do Usuário
Certificações	CE, CB, TCO 7.0, EPA 6.0 e EPEAT