



Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD
- Super economia de energia
- Tela com tratamento antirreflexivo
- Ajustes de altura, inclinação e rotação

Imagens meramente ilustrativas



TELA IPS LED de 21,5" / Resolução Full HD / Alto Contraste / Plug & Play / HDMI + DVI + VGA

Tamanho de Tela	21,5", Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LCD TFT IPS LED, 100% plana
Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating 3H
Suporte de Cores	16,7 milhões de cores
Pixel Pitch	0,24795 mm
Brilho	250 cd/m²
Contraste	5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	178° / 178° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms
Resolução Máxima	1920x1080 @ 60Hz
Frequência de Varredura	D-Sub/DVI-D: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) HDMI: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 61 Hz (V)
Vídeo	Analógico, Digital
Alto Falantes	Não
Conector	HDMI, DVI-D, D-Sub 15 pinos (VGA) e Saída para fone de Ouvido
Recursos	Plug and Play (DDC2B/DDC2AB); Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington
Tensão	AC 100-240V (+/- 10%), 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	24W (Típico) / ≤ 0,3 W
Controles Manuais – Painel Frontal	Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga-Desliga OSD(On Screen Display)/LED de equipamento ligado/standby
Ajustes	Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +20°), Altura (11 cm), Rotação Pivot (90°), Giro eixo horizontal (opcional)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 508 x 224 x 356 mm (com base) Embalagem: 577 x 375 x 183 mm
Cor	Preto
Peso Líquido / Bruto	4,3 Kg / 5,7 Kg
Acessórios	Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo D-Sub de 1.8m, Cabo DVI-D de 1.5m (opcional), Cabo HDMI de 1.5m (opcional 1.8m), Gerenciamento de cabos (opcional), Cabo de Alimentação tipo Y (opcional) e Manual do Usuário
Certificações	FCC CLASS B, CE, TCO 6.0, UL, EPA 6.0