



MONITOR **POSITIVO** 22MP55PY

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD
- Super economia de energia
- Tela com tratamento antirreflexivo
- Ajustes de altura, inclinação e rotação



Imagens meramente ilustrativas

TELA IPS LED de 21,5" / Resolução Full HD / Alto Contraste / Plug & Play / DP + DVI + VGA

Tamanho de Tela	21,5", Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LCD TFT IPS LED
Revestimento da Tela	Anti-Glare, Hard Coating 3H
Suporte de Cores	16,7 milhões de cores
Pixel Pitch	0,24795 mm
Brilho	250 cd/m ²
Contraste	5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	178° / 178° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms
Resolução Máxima	1920x1080 @ 60Hz
Frequência de Varredura	Análogica: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) Digital: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75Hz (V)
Vídeo	Analogico, Digital
Alto Falantes	Não
Conector	DisplayPort e DVI-D (ambos com suporte a HDCP), D-Sub 15 pinos (VGA)
Recursos	Plug and Play; Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington
Tensão	AC 100-240V (+/- 10%) / 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	24W (Típico) / ≤ 0,3 W
Controles Manuais – Painel Frontal	Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga-Desliga OSD (On Screen Display) LED de equipamento ligado/standby
Ajustes	Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +20°), Ajuste de Altura (11 cm), Pivot (90°) e Giro Eixo Horizontal (opcional)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 508 x 224 x 356 mm (com base) Embalagem: 572 x 370 x 178 mm
Cor	Preto
Peso Líquido / Bruto	4,3 Kg / 5,5 Kg
Acessórios	Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo D-Sub de 1.5m, Cabo DisplayPort de 1.8m, Cabo DVI-D de 1.5m(opcional), Cabo de Alimentação tipo Y (opcional) e Manual do Usuário