

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- Imagens excepcionais com a tecnologia LED e resolução Full HD
- Super economia de energia
- Tela com tratamento anti-reflexivo
- Ajustes de altura, inclinação, rotação e giro



Imagens meramente ilustrativas



TELA LED de 23,8" / Resolução Full HD / Alto Contraste / Plug & Play / DP + HDMI + VGA	
Tamanho de Tela	23,8", Widescreen, Formato 16:9
Tipo de Tela	LCD TFT WVA-VA LED, 100% plana
Revestimento da Tela	Anti-reflexivo (Anti-Glare)
Pixel Pitch	0,2745 mm
Brilho	250 cd/m ²
Contraste	50.000.000:1 (dinâmico) / 1.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	178° / 178° (H/V)
Tempo de Resposta	5 ms
Resolução Máxima	1920x1080 @ 60Hz
Suporte de cores	16.7 milhões de cores
Frequência de Varredura	30 - 83 kHz (H) / 50 - 76 Hz (V)
Vídeo	Analógico, Digital, Plug and Play (DDC 2B/Ci)
Alto Falantes	Não
Conector	1x HDMI (1.4), 1x DisplayPort (1.2), 1x D-Sub 15 pinos (VGA), 4x USB 3.1
Recursos	Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington
Tensão	AC 100-240 Vac (+/- 10%) / 50/60 Hz (automática), fonte interna
Consumo de Energia (Ligado/Standby)	<20W (Típico) / < 0,5 W
Controles Manuais – Painel Frontal	Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision LED de equipamento ligado/standby
Ajustes	Base ajustável B2B, Inclinação (-7° ~ +23°), Altura (13 cm), Rotação (90°), Giro sobre a base (175°)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 539,1 x 510,3 x 202,5 mm (com base) / 539,1 x 325,6 x 49,4 mm (sem base) Embalagem: 752 x 408 x 159 mm
Cor	Preto
Peso Líquido / Bruto	4,5 Kg / 6,28 Kg
Acessórios	Cabo de força 1.5m NBR 14136, Cabo D-Sub (VGA) de 1.5m, Cabo DP de 1.5m, Cabo USB 1.5m, Cabo HDMI (opcional), Cabo de Alimentação tipo Y (opcional), Adaptador NBR14136 – 2P+T (opcional) e Manual do Usuário
Certificações	cTUVus, CE, FCC, EPA 6.0, ISO9241-307, TUV, TCO, Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS.