



180 W / 80 Plus Platinum / PFC Ativo

Modelo	PI-F180P-I(01)
Padrão	ATX 12V
Formato	Flex ATX
Conectores	1x Principal (24P) 1x ATX 12V (4+4 pinos) 2x SATA Power 1x Slim SATA Power
Características	Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Compatível com WoL e padrão ACPI
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático
Frequência de entrada	50-60Hz
Eficiência energética	80 Plus Platinum (>92% com carga típica de 50%)
MTBF	> 100K horas (Excluindo o ventilador)
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo

Características de entrada CA		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac
	Frequência	47	50-60	63	Hz

Características de saída CC		+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	10 A	10 A	15 A	0,3 A	3 A

Potência total	180 W
Dimensões (CxLxA)	150 x 81,5 x 40,5 mm
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A