



180 W / 80 Plus Gold / PFC Ativo

Modelo	PI-T180G-I(01)
Padrão	ATX 12V, PFC Ativo
Formato	TFX
Conectores	1x Principal (24P), 1x ATX 12V (4 pinos), 3x SATA e 1x Floppy
Características	Alta eficiência e confiabilidade Baixo ruído e ondulação Controle do ventilador com baixo ruído Proteção contra curto-circuito em todas as saídas Proteção contra sobre tensão e surtos Proteção contra sobre corrente Proteção contra sobrecarga Compatível com WoL e padrão ACPI
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático
Frequência de entrada	50-60Hz
Eficiência típica mínima na tensão de entrada	> 91,21%
MTBF, plena carga @ 25°C amb.	> 100K horas (Excluindo o ventilador)
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo

Características de entrada CA	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade
	Tensão de entrada	90	100-240	264
Frequência	47	50-60	63	Hz

Características de saída CC	+3V3	+5V	+12V1	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	10 A	10 A	15 A	0,3 A

Potência total	180 W
Dimensões (CxLxA)	175 x 85 x 65 mm
Peso	0,96 kg
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A