



300 w / 80 Plus Bronze / PFC Ativo

Modelo	PI-T300B-S(01)
Padrão	ATX 12V, PFC Ativo
Formato	TFX
Conectores	Principal (24P), ATX 12V (4 pinos), SATA e Floppy
Características	Alta eficiência e confiabilidade Baixo ruído e ondulação Controle do ventilador com baixo ruído Proteção contra curto-circuito em todas as saídas Proteção contra sobre-tensão Proteção contra sobre-corrente Proteção contra sobrecarga Compatível com padrão ACPI
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático
Frequência de entrada	47-63Hz
Eficiência, típica mínima na tensão de entrada normal	> 85%
MTBF, plena carga @ 25°C amb.	> 100K horas (Excluindo o ventilador)
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo

Características de entrada CA		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac
	Frequência	47	50-60	63	Hz

Características de saída CC		+3V3	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	20 A	20 A	21 A	0,8 A	2 A

Potência total	300 W
Dimensões (CxLxA)	175 x 85 x 70 mm
Peso	1,1 kg
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A