

Qualidade e Beleza com Versatilidade



Gabinete Small Form Factor (SFF)

Orientação vertical e horizontal

Toolless, não necessita de ferramentas



SFF / Reversível / Tool Less	
Tipo	Micro ATX
Padrão	Small Form Factor (SFF) Pode ser utilizado na vertical ou horizontal
Placa mãe suportada	Micro ATX
Botões Frontais	Liga/Desliga Reset
Slots de Expansão	4x slots através de aletas low-profile
Baías	1x 5¼ externa (conversível para 3½ interno + unidade de DVD tipo Slim) 1x 2½ interna 1x 3½ interna (conversível para 2½) 1x 3½ externa
Conectores Frontais (opções)	2x USB 2.0 + 2x USB 3.1 Gen 1 + 2x conectores de áudio HD (Line-out / Mic-in) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.1 Gen 1 + 1x USB 3.1 Gen 2 type C + 2x conectores de áudio HD (Line-out / Mic-in) 2x USB 3.1 Gen 1 + 2x conectores de áudio HD (Line-out / Mic-in)
LEDs Indicadores Frontais	Atividade do Disco Rígido, Equipamento Ligado, Standby
Dimensões (C x L x A)	388,6 x 96 x 333,5 mm
Cor	Preto (pintura epóxi)
Segurança	Anilha para cadeado Abertura para trava tipo Kensington Anilha para lacre Hellermann Acabamento interno composto de superfícies não cortantes
Características	Toolless, não necessita de ferramentas para abertura e remoção dos componentes internos (disco rígido, unidade ótica, fonte de alimentação¹, disco flexível/ leitor de cartão, placas de expansão), não utiliza parafusos recartilhados Estrutura em chapa de aço com espessura de 0,80 mm Base/pés antiderrapantes
Sistema de Ventilação*	Entrada de ar frontal e Saída de ar traseira Ventilador com rotação variável de baixo ruído
Opcionais	Alto-falante interno de 2W Sensor de intrusão
Fonte (opções)	180 W ou 200 W ou 300 W, podendo ser com comutação automática ou manual. Outros modelos disponíveis sob consulta. PFC Passivo ou Ativo podendo ter certificação 80 Plus
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A

¹ - A funcionalidade Toolless para fonte de alimentação é opcional.
* O uso de ventilador frontal pode ser necessário de acordo com a configuração do equipamento
** A foto acima é meramente ilustrativa