

Expansibilidade e Flexibilidade



\* A foto acima é meramente ilustrativa

| SFF / Reversível / Tool Less |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrão                       | Small Form Factor (SFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Placa mãe suportada          | Micro ATX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Botões Frontais              | Liga/Desliga<br>Reset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slots de Expansão            | 4x slots através de aletas low-profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baixas                       | Externa:<br>1x 5.25" (conversível para DVD Slim + 3.5")<br><br>Interna:<br>1x 3.5" (conversível para 2,5") + 1x 2.5"                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conectores Frontais (opções) | 2x USB 3.1 Gen 1 + 2x Conectores de áudio (Line-out / Mic-in)<br>2x USB 3.1 Gen 1 + 1x USB 2.0 + 1x USB 2.0 Type C + 1x Leitor de cartão SD + 2x Conectores de áudio (Line-out / Mic-in)                                                                                                                                                                     |
| LEDs Indicadores Frontais    | Atividade do Disco Rígido<br>Equipamento Ligado / Standby (branco)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensões (C x L x A)        | 356 x 102 x 338 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cor                          | Preto (pintura epóxi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Segurança                    | Anilha para cadeado<br>Abertura para trava tipo Kensington<br>Acabamento interno composto de superfícies não cortantes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Características              | Toolless, não necessita de ferramentas para abertura da tampa <sup>1</sup> e remoção dos componentes internos (disco rígido, memória, unidade ótica, disco flexível/leitor de cartão, placas de expansão).<br>Estrutura robusta em chapa de aço com espessura de 0,60 mm<br>Base/pés antiderrapantes<br>Pode ser utilizado na posição vertical ou horizontal |
| Sistema de Ventilação        | Entrada de ar frontal<br>Saída de ar traseira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opcionais                    | Alto-falante interno de 2W<br>Sensor de intrusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonte (opções)               | 180 W ou 200 W ou 230 W ou 300W, podendo ser com comutação automática ou manual<br>PFC Passivo ou Ativo podendo ter certificação 80 Plus                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabricante                   | Positivo Tecnologia S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

1 Abertura da tampa através de parafuso recartilhado