

Scanner Multifuncional K2S

SCANNER MULTIFUNCIONAL CMC7 E CÓDIGO DE BARRAS

O scanner multifuncional K2S, fabricado pela Positivo Tecnologia, está em conformidade com os requisitos exigidos pelo mercado em termos de qualidade, confiabilidade e alto desempenho.

O scanner multifuncional K2S, alimentado por uma fonte externa full range, possui alimentador manual de documento, o qual é tracionado por meio de roletes de borracha.

O scanner multifuncional K2S por possuir um mecanismo que detecta automaticamente o tamanho do documento, lhe permite recortar a imagem capturada no tamanho exato do documento “scaneado”.

O scanner multifuncional K2S, possui também leitora MICR para detecção automática e leitura da banda CMC7 do cheque, bem como possui um sistema que o permite ler os códigos de barras padrão FEBRABAN existentes nos documentos de arrecadação.

Principais Características

- Digitaliza e decodifica documentos simultaneamente em ambos os lados;
- Excelente qualidade de imagem;
- Ideal para uso em qualquer ponto do fluxo de trabalho do gerenciamento de documentos;



Scanner Multifuncional K2S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	Especificações
Interface de comunicação	USB 2.0
Recursos	Captura de imagem Leitor CMC7 e código de barras
Alimentador de documentos	Manual (com detecção e tracionamento automático) Tracionamento por roletes de borracha Detecção automática
Tamanho do documento (C x L)	Máximo 29,7cm x 21,0cm Mínimo 15,0cm x 6,0 cm
Gramatura do papel	Suporte a papéis de diferentes gramaturas - 70 a 120 g/m ²
Condições ambientais suportadas	0°C e 40°C Variação da umidade relativa do ar 10% a 80% sem condensação
Digitalização	Frente e verso
Resolução óptica	Preto e Branco (Bitonal) Escala de cinza – 8 bits Colorido – 24 bits – 300 DPI
Leitura de códigos	Códigos de barras padrão FEBRABAN e outros MICR CMC7– Tarja magnética de cheques
Formatos de Imagem	PDF/A ISO 19005-1:2005 TIFF ISO 12639:2004 PNG ISO/IEC 15948:2003
Indicadores (sinalização)	Equipamento ligado/desligado - indicador luminoso Documento rejeitado - indicador sonoro Erro de leitura - indicador sonoro
Cor	Preta
Alimentação	Fonte externa full range (100-240Vac)
Dimensões	100 mm x 60 mm x 325 mm (Altura x Largura x Comprimento)
Peso	1,50 Kg



As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas, as características podem variar de acordo com a versão e/ou opcionais.